PROMOCJA



SANTORINI SUN wodoodporne panele winylowe na KLIK Barlinek SPC LVT Next Step Rich Line 31

Cena: 130.00 zł
(-**18%**) 158.67 zł

-
- **NEXT STEP BARLINEK- nowoczesne panele winylowe**

NOWO?? !!!

- **Wyceny, oferty, terminy**

tel. 725-401-600

wzór - "SANTORINI SUN" 1V2000001 !!!
(numer katalogowy)
kolekcja - RICH LINE

MEDIUM

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzień 02.12.2023 - średnia/duża ilość, dostępność do potwierdzenia

WINYL next step - LVT Rigid – sztywne podłogi winylowe o wyraźnym szczotkowaniu i

wysokich parametrach użytkowych.

Podłogi winylowe Barlinek inspirowane naturą, posiadające idealne połączenie trwałości i

wytrzymałości oraz kolorystyki i struktury naturalnego drewna.

NEXT STEP- RICH LINE

-klasa użyteczności: 31

-grubośc warstwy wierzchniej: 0,33

-grubośc podłogi: 4,2mm

-szerokość: 18cm

-długość: 122cm

-montaż na „klik"

-mikro V-Fuga

-wysoka odporność na intensywne użytkowanie

-antystatyczna powłoka

-posiada rdzeń mineralny DENSOR, który nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftelonów oraz metali ciężkich

-nie odkształca się pod wpływem temperatury

-zapewniają wyższy komfort termiczny

-ciepłe i miłe w dotyku

-rdzeń mineralny odpowiada za bardzo dobre parametry przewodzenie ciepła dzięki czemu nadają się na ogrzewanie podłogowe jak i systemy chłodzenia

-wyprodukowane w 100% z materiałów wodoodpornych

-wodoszczelny zamek

-nadają sie do kuchni i łazienki

-posiadają certyfikat A+ potwierdzający bardzo niska emisję VOC (lotnych związków organicznych)

NEXT STEP LVT są bardzo stabilne wymiarowo – zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Wymagają jednak również stosowania obwodowych szczelin dylatacyjnych ok. 7 – 10mm szczeliny dylatacyjnej przy każdej ścianie. W przypadku montażu w miejscach narażonych na silne nasłonecznienie, np. duże przeszklenie, należy w linii ściany takiego przeszklenia zastosować większą dylatację, do 15mm.

Powierzchnia zainstalowanej w systemie pływającym podłogi NEXT STEP LVT powinna wynosić maksymalnie 200 m2. Przy jej przekroczeniu, a także jeśli którykolwiek z boków zainstalowanej podłogi przekracza 15 mb (w przypadku podłogi zainstalowanej bez dylatacji progowych, liczymy boki całej powierzchni instalacji), należy zastosować odcinającą szczelinę dylatacyjną o szerokości 10mm lub/i progowe szczeliny dylatacyjne (w zależności od rozkładu pomieszczeń i warunków termicznych).
W przypadku montażu podłogi NEXT STEP LVT w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym oraz bez ogrzewania podłogowego należy zastosować szczelinę dylatacyjną o szerokości 10mm pomiędzy pomieszczeniem/powierzchnią z ogrzewaniem podłogowym i bez ogrzewania, chyba, że podłoga jest montowana w systemie klejowym na całej powierzchni.

Instrukcje montażu i konserwacji:

Warunki szczególne u?ytkowania i monta?u NEST STEP

Karta techniczna

Instrukcja monta?u

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl /31
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fazą
• Grubość podłogi	4,2mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Format panela	Deski
• Wymiar elementu	1220x180x4,2mm
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	12 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Wzór	Deska
• Waga jednego opakowania	21,830kg
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe