PROMOCJA



# DOVER BREEZE wodoodporne panele winylowe na KLIK Barlinek SPC LVT Next Step Vast Line 33 duże deski (23x152cm)

Cena: 160.00 zł
(-**20%**) 199.26 zł

- **NEXT STEP BARLINEK- nowoczesne panele winylowe**

**NOWO?? !!!**

- **Wyceny, oferty, terminy**

**tel. 725-401-600**

**wzór - "DOVER BREEZE" 1V5000008** !!!
(numer katalogowy)
**kolekcja - VAST LINE**

LARGE

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

**Stan na dzień 02.12.2023** , - średnia ilość

**WINYL next step - LVT Rigid – sztywne podłogi winylowe o wyraźnym szczotkowaniu i**

**wysokich parametrach użytkowych.**

**Podłogi winylowe Barlinek inspirowane naturą, posiadające idealne połączenie trwałości i**

**wytrzymałości oraz kolorystyki i struktury naturalnego drewna.**

## NEXT STEP- RICH LINE

**-klasa użyteczności: 33**

**-grubośc warstwy wierzchniej: 0,55**

**-grubośc podłogi: 4,5mm**

**-szerokość: 22,86cm**

**-długość: 152,3cm**

**-montaż na „klik"**

**-mikro V-Fuga**

**-wysoka odporność na intensywne użytkowanie**

**-antystatyczna powłoka**

**-posiada rdzeń mineralny DENSOR, który nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftelonów oraz metali ciężkich**

**-nie odkształca się pod wpływem temperatury**

**-zapewniają wyższy komfort termiczny**

**-ciepłe i miłe w dotyku**

**-rdzeń mineralny odpowiada za bardzo dobre parametry przewodzenie ciepła dzięki czemu nadają się na ogrzewanie podłogowe jak i systemy chłodzenia**

**-wyprodukowane w 100% z materiałów wodoodpornych**

**-wodoszczelny zamek**

**-nadają sie do kuchni i łazienki**

**-posiadają certyfikat A+ potwierdzający bardzo niska emisję VOC (lotnych związków organicznych)**

**NEXT STEP LVT są bardzo stabilne wymiarowo – zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Wymagają jednak również stosowania obwodowych szczelin dylatacyjnych ok. 7 – 10mm szczeliny dylatacyjnej przy każdej ścianie. W przypadku montażu w miejscach narażonych na silne nasłonecznienie, np. duże przeszklenie, należy w linii ściany takiego przeszklenia zastosować większą dylatację, do 15mm.**

**Powierzchnia zainstalowanej w systemie pływającym podłogi NEXT STEP LVT powinna wynosić maksymalnie 200 m2. Przy jej przekroczeniu, a także jeśli którykolwiek z boków zainstalowanej podłogi przekracza 15 mb (w przypadku podłogi zainstalowanej bez dylatacji progowych, liczymy boki całej powierzchni instalacji), należy zastosować odcinającą szczelinę dylatacyjną o szerokości 10mm lub/i progowe szczeliny dylatacyjne (w zależności od rozkładu pomieszczeń i warunków termicznych).**
**W przypadku montażu podłogi NEXT STEP LVT w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym oraz bez ogrzewania podłogowego należy zastosować szczelinę dylatacyjną o szerokości 10mm pomiędzy pomieszczeniem/powierzchnią z ogrzewaniem podłogowym i bez ogrzewania, chyba, że podłoga jest montowana w systemie klejowym na całej powierzchni.**

**Instrukcje montażu i konserwacji:**

Warunki szczególne u?ytkowania i monta?u NEST STEP

Karta techniczna

Instrukcja monta?u

## Szczegóły

| | |
|---|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winyl /33 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | na "clik" |
| • Wykończenie krawędzi | z 4-stronną mikro fazą |
| • Grubość podłogi | 4,5mm |
| • Podkład zintegrowany | NIE |
| ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Format panela | Deski |
| • Wymiar elementu | 4,5x228,6x1523 mm |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 8 szt |
| • Odporność na wilgoć | wodoodporna |
| • Wzór | Deska |
| • Waga jednego opakowania | 23,23 kg |
| • Rodzaj podłogi | Panele winylowe |