PROMOCJA



dąb INGA podłoga HYBRYDOWA drewniana na KLIK wodoodporny rdzeń HYBRYDA Barlinek Next Step

Cena: 234.00 zł
(-**17%**) 281.67 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację**.

Stan na dzień 04.12.2023 : średnia ilość, decyduje kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> drewno@wnetrzazklasa.pl**

wzór - "DĄB INGA" 1H1000008 !!!

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Podłogi hybrydowe next step to kolekcja, w

której warstwa użytkowa jest pozyskana Z PRAWDZIWEGO

DREWNA, a rdzeń *DENSCORE*^{TM} jest wykonany z mineralnego kompozytu, który sprawia, że podłogi są

bardzo twarde i odporne na wodę. Posiadają 4-stronną mikrofazę jak również szczotkowanie wyczuwalne

w dotyku, które podkreśla piękno naturalnego drewna.

Podłogi HYBRYDOWE idealnie nadają się na ogrzewanie podłogowe jak i system chłodzenia.

Są odporne na zachlapania wodą. Idealnie sprawdzą sie w wilgotnych pomieszczeniach jak

łazienka, korytarz czy kuchnia.

Wierzchnia warstwa drewna pokryta jest bardzo odpornym na ścieranie lakierem ULTRA

HARD. Powłoka składa się z kilku warstw lakieru wzmocninego korundem.

Wierzchnia warstwa podłogi pokryta jest naturalnym fornirem, który posiada wszystkie

zalety podłogi drewnianej jednocześnie zapewniając wysoką odporność.

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ **400-1200mm (mix długości)**

SZEROKOŚĆ **190mm**

WYSOKOŚĆ **7mm**

PLIKI DO POBRANIA

Warunki użytkowania podłogi hybrydowej NEST STEP

Specyfikacja techniczna

Instrukcja montażu

Szczegóły

• Jasność podłogi	Ciemne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fazą
• Grubość podłogi	7,0 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Format panela	Deski
• Wymiar elementu	7x190x400-1200mm (MIX DŁUGOŚCI)
• Gwarancja producenta	30 LAT (mieszkania), 5 LAT (publiczne)
• Ilość paneli w opakowaniu	6-8 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1
• Emisja formaldehydu	E1
• Wzór	Deska
• Waga opakowania	18,59 kg
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Opór cieplny [R]:	Dobry na ogrzewanie