

NOWOSC **PROMOCJA**



JODŁA KLASYCZNA - na pływająco - BROWN SUGAR 110mm, lakier MATOWY microfaza, szrotkowanie

Cena: 250.00 zł
(-18%) 305.04 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb BROWN SUGAR
JODEŁKA KLASYCZNA szer.110 mm

**- złącze klik - OPTIlock - umożliwiające prostszy
montaż "na pływająco"**

WAŻNE !!!

aby ułożyć jodełkę "[w systemie pływającym](#)"

trzeba [dokupić "podkład kwarcowy"](#) (dostępny u

nas)

Opis podłogi :

Wzór 1-pasmowy na szerokości
deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych
desek). Deski trójwarstwowe, układane w formie
jodełki, o wymiarach 110 mm szer., 660mm dł.,
grubości całkowitej 14 mm

**JODEŁKE ze złączem OPTI-Lock można układać "na
pływająco"**

*zamiast montażu "na pływająco" na macie kwarcowej, deski ze
złączem "OptiLock" można oczywiście montować również
standardową metodą klejenia bezpośrednio do posadzki klejem
np. MS (silanowy)*

1WC000030

Deska Barlinecka - z **drewna dębowego powierzchni
szcztokowana, mikrofaza 4-stronna.**

Duża ilość sęków.

Deska Barlinecka wykończona w systemie
lakierowanym **lakier matowy.**

!

Montaż (w przypadku układania "na pływająco"):

**1) deski należy układać na podkładzie
kwarcowym** (wymagany parametr CS dla maty
kwarcowej ≥ 220)

- podkład - matę kwarcową możecie Państwo u nas dokupić,

2) deski są układane na klik, należy jednak pamiętać,
że **deski które przy montażu były skracane**

tj. docinane (np. przy ścianach) **należy podkleić na
krawędziach z deskami sąsiednimi**

- odpowiedni klej do podklejania tych drobnych elementów

tj. klej do drewna o klasie wodoodporności D3 - potocznie nazywanym klejem "wikolowym"

możecie Państwo u nas dokupić - w opakowaniach 750ml z dozownikiem (1 tubka powinna starczyć na 50-100m²),

Koniecznie zapoznaj się z instrukcją montażu przed rozpoczęciem instalacji !

>>> INSTRUKCJA MONTAŻU - deska barlinecka JODŁA KLASYCZNA NA PŁYWAJĄCO - ZAMEK "OPTILOCK" - oznaczenie IWC <<<

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	na "klik" + klej (docinki)
• Typ złącza/ krótki bok	klik-klej-OPTILOCK
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tylko do ogrzewania wodnego działającego na całej pow. podłogi. Temp. pow. podłogi
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	660x110x14 mm
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	☼ - bogactwo naturalnych cech drewna; zróżnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
• Waga opakowania	4,36 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza

- Fabryczne pokrycie pow. szczegóły

- FORMAT panela drewnianego

- Rodzaj podłogi

- INNE UWAGI

Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera)
Jodełka klasyczna

Parkiet panelowy
Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach