

NOWOSC **PROMOCJA**



**JODŁA KLASYCZNA-
CAPPUCCINO deski szer. 180mm,
lakier MATOWY mikrofaza,
szrotkowanie**

Cena: 280.00 zł
(-18%) 341.94 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty



TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb CAPPUCCINO
JODEŁKA KLASYCZNA szer.180 mm

**- złącze klik - OPTIlock - umożliwiające prostszy
montaż "na pływająco"**

WAŻNE !!!

aby ułożyć jodełkę "[w systemie pływającym](#)"

trzeba dokupić "[podkład kwarcowy](#)" (dostępny u

nas)

Opis podłogi :

Wzór 1-pasmowy na szerokości deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych desek). Deski trójwarstwowe, układane w formie jodełki, o wymiarach 180 mm szer., 725mm dł., grubości całkowitej 14 mm

JODEŁKE ze złączem OPTI-Lock można układać "na pływająco"

zamiast montażu "na pływająco" na macie kwarcowej, deski ze złączem "OptiLock" można oczywiście montować również standardową metodą klejenia bezpośrednio do posadzki klejem np. MS (silanowy)

1WC000027

Deska Barlinecka - z **drewna dębowego powierzchni szcztokowana, mikrofaza 4-stronna.**

Duża ilość sęków.

Deska Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym **lakier matowy.**

!

Montaż (w przypadku układania "na pływająco"):

1) deski należy układać na podkładzie kwarcowym (wymagany parametr CS dla maty kwarcowej ≥ 220)

- podkład - matę kwarcową możecie Państwo u nas dokupić,

2) deski są układane na klik, należy jednak pamiętać, że **deski które przy montażu były skracane**

tj. docinane (np. przy ścianach) **należy podkleić na krawędziach z deskami sąsiednimi**

- odpowiedni klej do podklejania tych drobnych elementów

tj. klej do drewna o klasie wodoodporności D3 - potocznie nazywanym klejem "wikolowym"

możecie Państwo u nas dokupić - w opakowaniach 750ml z dozownikiem (1 tubka powinna starczyć na 50-100m2),

Koniecznie zapoznaj się z instrukcją montażu przed rozpoczęciem instalacji !

>>> INSTRUKCJA MONTAŻU - deska barlinecka JODŁA KLASYCZNA NA PŁYWAJĄCO - ZAMEK "OPTILOCK" - oznaczenie IWC <<<

!

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Jasne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	na "klik"
• Typ złącza/ krótki bok	klik-klej-OPTILOCK
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tylko do ogrzewania wodnego działającego na całej pow. podłogi. Temp. pow. podłogi
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	725x180x14 mm
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-dużo,d.zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	☼ - bogactwo naturalnych cech drewna; zróżnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
• Waga opakowania	7,86 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy; powierzchnia szcztokowana z 4-stronną V-mikro fugą
• FORMAT panela	Jodełka klasyczna

drewnianego

- Rodzaj podłogi
- INNE UWAGI

Parkiet panelowy
Wyżej podane dane mają
charakter orientacyjny i
dotyczą standardowych
wymiarów - dokładne dane
podane są zawsze na
opakowaniach