

**NOWOSC** **PROMOCJA**



## **JODŁA KLASYCZNA-CARAMEL deski szer. 180mm, lakier MATOWY mikrofaza, szrotkowanie**

Cena: 290.00 zł  
(-18%) 354.25 zł

---



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

**[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)**

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.

---

**Stan na dzień 11.05.2023** , decyduje  
kolejność zamówień

**Dostawa GRATIS** na terenie PL, dla  
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[drewno@wnetrzazklasa.pl](mailto:drewno@wnetrzazklasa.pl)

---

**Dąb** CARAMEL  
**JODEŁKA KLASYCZNA szer.180 mm**

**- złącze klik - OPTIlock - umożliwiające prostszy  
montaż "na pływająco"**

---

**WAŻNE !!!**

aby ułożyć jodełkę "[w systemie pływającym](#)"

trzeba dokupić "[podkład kwarcowy](#)" (dostępny u  
nas)

---

Opis podłogi :  
Wzór 1-pasmowy na szerokości  
deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych  
desek). Deski trójwarstwowe, układane w formie  
jodełki, o wymiarach 180 mm szer., 725mm dł.,  
grubości całkowitej 14 mm

**JODEŁKĘ ze złączem OPTI-Lock można układać "na  
pływająco"**

*zamiast montażu "na pływająco" na macie kwarcowej, deski ze  
złączem "OptiLock" można oczywiście montować również  
standardową metodą klejenia bezpośrednio do posadzki klejem  
np. MS (silanowy)*

**1WC000024**

---

**Deska Barlinecka - z drewna dębowego powierzchnia  
szrotkowana, mikrofaza 4-stronna.**

**Mała ilość sęków.**

Deska Barlinecka wykończona w systemie  
lakierowanym -[lakier matowy](#).

Montaż (w przypadku układania "na pływająco"):

**1) deski należy układać na podkładzie kwarcowym** (wymagany parametr CS dla maty kwarcowej  $\geq 220$ )

- podkład - matę kwarcową możecie Państwo u nas dokupić,

**2) deski są układane na klik**, należy jednak pamiętać, że **deski które przy montażu były skracane**

**tj. docinane** (np. przy ścianach) **należy podkleić na krawędziach z deskami sąsiednimi**

- odpowiedni klej do podklejania tych drobnych elementów

tj. klej do drewna o klasie wodoodporności D3 - potocznie nazywanym klejem "wikolowym"

możecie Państwo u nas dokupić - w opakowaniach 750ml z dozownikiem (1 tubka powinna starczyć na 50-100m<sup>2</sup>),

**Konieczn**ie zapoznaj się z **instrukcją montażu przed rozpoczęciem instalacji !**

**>>> INSTRUKCJA MONTAŻU - deska barlinecka JODŁA KLASYCZNA NA PŁYWAJĄCO - ZAMEK "OPTILOCK" - oznaczenie 1WC <<<**

---

## Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	na "klik"
• Typ złącza/ krótki bok	klik-klej-OPTILock
• Grubość wierzchu	2,5mm (lico) / 14mm (całość)
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tylko do ogrzewania wodnego działającego na całej pow. podłogi. Temp. pow. podłogi

• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	725x180x14 mm
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m <sup>2</sup> K/W
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	☼ - bogactwo naturalnych cech drewna; zróżnicowana barwa desek; dowolny rysunek drewna;zdrowe lub wypełnione sęki średniej wielkości
• Waga opakowania	7,86 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy; powierzchnia szcztokowana z 4-stronną V- mikro fugą
• FORMAT panela drewnianego	Jodełka klasyczna
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach