PROMOCJA



panele WINYLOWE z PODKŁADEM na KLIK model 22330BP moduleo LAYRED 55 kolor 22330 grubość 6mm

Cena: 154.00 zł
(-**14%**) 179.95 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Stan na dzie?
15-03-2024 - ?rednia/du?a ilo??, dost?pno?? do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Kliknij i zamów BEZP?ATNE PRÓBKI z bezp?atn? dostaw? !
na stronie https://www.moduleo.com
mo?esz zamówi? do 4 bezp?atnych próbek od producenta (polecamy)

Masz **pytanie ? -->**
winyl@wnetrzaklasa.pl

Najlepsze oferty !

- **Najszybsza dostawa !**

wzór - "0.55" 22330 !!! (numer katalogowy)

kolekcja - LAYRED **"0.55"**

podkolekcja **- BLACKJACK OAK** (uwaga, ważny jest numer katalogowy oraz podkolekcja)

DESKA 131,7 x 18,9 cm

Showroom ON-LINE

ZOBACZ WIZUALIZACJĘ - wizualizator podłóg w pomieszczeniu - wirtualny SHOWROOM **- link poniżej** https://www.moduleo.com/pl-pl/porady/skorzystaj-z-wizualizatora-pomieszcze%C5%84

LayRED to **sztywne panele** winylowe układane na klik firmy Moduleo **ze zintegrowanym podkładem**.

LAY RED "0.55" - korzyści :

- klasa użytkowa **- 23/33,**
- warstwa ścierna : **0,55 poliuretanu (TwinGuard) na powierzchni warstwy użytkowej,**
- wymiar - **131,7 x 18,9 cm**
- **niepowtarzalność wzoru** - możesz ułożyć **25m2 podłogi bez**

żadnego powtórzenia nadruku na panelu,

- fugi : 4-stronna (4-krawędziowa) subtelna V-fuga,
- najnowszej generacji **sztywne panele winylowe** z zatrzaskowym złączem typu klik,
- **ZINTEGROWANE Z PODKŁADEM** - profesjonalny czerwony podkład podklejony pod panel - **PODKŁAD W CENIE PANELI !!!**

- **grubość 6mm** - całkowita - **razem z podkładem**,
- **najprostsze w montażu** wśród paneli winylowych,
- **najlepsze wśród paneli winylowych** pod względem **zastosowania przy remoncie** - między innymi **dzięki stosunkowo dużej tolerancji na nierówności podłoża jak na panele winylowe** - dopuszczalna nierówność do **5mm/2metry** (do 5mm nierówności na odcinku 2 metrów długości).

*Należy jednak pamiętać, że **wygląd** i użyteczność **paneli LayRed będzie tak dobry jak jakość podłoża** (równość, stabilność) **na którym będą zamontowane**. Podłoża niepewne (o większych nierównościach, garbach, czy nagłych zmianach poziomu) muszą zostać odpowiednio przygotowane przed montażem.*

- **matowe** wykończenie,
- subtelne **4-stronne V-fugi na krawędziach** każdej deski i płytki winylowej,
- o wielowarstwowej budowe **- zbudowane z 12 warstw**,
- **unikalna technologia włókna szklanego**, która stabilizuje rdzeń,
- stosunkowo duża tolerancja na zmiany temperatur - mała reakcja zmiany kształtu na ciepło/zimno (**najbardziej stabilny wymiarowo winyl** !) - nie mniej podłoga nie może być bezpośrednio narażona na duże nasłonecznienie,
- **odporna na działanie wody**,
- uczucie ciepła i maksymalnej miękkości pod stopami,
- dobre właściwości wytłumiania odgłosu chodzenia (do -21 dB delta Lw),
- **KOMPATYBILNE Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM "ZATOPIONYM W POSADZCE"**,
- odporne na plamy,
- montaż odbywa się w systemie zatrzaskowym (Click), który eliminuje użycie klejów,
- podczas montażu panele LayRed można ciąć nożem Stanley, unikając hałasu i kurzu, a zintegrowany podkład pod panelem oszczędza czas na jego układanie,

- **NIE WYMAGA** DYLATACJI **POPRZECZNEJ (w przejściach między pomieszczeniami)** do 200m2
- **WYMAGA** DYLATACJI **OBWODOWEJ** - jak w przypadku wszystkich podłóg układanych w systemie pływającym,

DYLATACJA OBWODOWA dla LayRed **- wymagania** dotyczące **dylatacji od ścian**

Najdłuższy bok pomieszczenia (najdłuższa krawędź od ściany do ściany)	**Dylatacyjna OBWODOWA (przerwa od ścian)** - ze wszystkich stron **w warunkach standardowych** tj. pomieszczenia o temperaturze od 6 do 35	**Dylatacyjna OBWODOWA (przerwa od ścian)** - ze wszystkich stron w warunkach **ekstremalnych**

	st.C (bez bezpośredniego nasłonecznienia za szkłem w pomieszczeniach z powłoką przeciwsłoneczną)	tj. niezamieszkałe domy wakacyjne, ogrody zimowe
2 metry	**min. 1,5 mm**	**min. 3 mm**
4 metry	**min. 3 mm**	**min. 6 mm**
8 metrów	**min. 6 mm**	**min. 12 mm**
10 metrów	**min. 7,5 mm**	**min. 15 mm**

W trakcie montażu zaleca się układanie paneli wybierając i **"mieszając" je z trzech różnych paczek**, aby zapewnić naturalne zróżnicowanie odcieni tj. **aby nie umieścić zbyt wielu podobnych (jasnych lub ciemnych) paneli obok siebie**.

LayRED --by moduleo

Lay Red to szczególna kolekcja **firmy Moduleo**.
Lay Red to **sztywna** podłoga **winylowa** najnowszej gerneracji **ze zintegrowanym podkładem**, która daje najlepszą stabilość podłodze winylowej w każdych warunkach domowych.

Zintegrowany podkład od LayRed jest dołączony do produktu. Gwarantuje to łatwiejszą i szybszą instalację, lepsze tłumienie dźwięku oraz skuteczniejszą niwelację nierówności podłoża. Odgłosy trzeszczenia, spowodowane zalegajacym pod spodem brudem lub ziarenkami paiasku, są całkowicie pochłaniane.

LayRED to kolekcja zaawansowanych technologicznie podłóg firmy Moduleo. Produkty Moduleo wytwarzane sa w fabryce w Avelgem w Belgii. Moduleo to marka luksusowych podłóg winylowych Grupy IVC - światowego lidera w dziedzinie ich projektowania i produkcji. Moduleo wyznacza standardy przyszłych generacji podłóg winylowych. Od 2015 roku Grupa IVC jest częścią Mohawk Industries Inc., światowego lidera na rynku podłóg.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną v fugą

• Grubość podłogi	6 mm
• Podkład zintegrowany	TAK
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	IDEALNY na ogrzewanie podłogowe
• Format panela	Deski
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Wymiar elementu	132x19cm
• Gwarancja (szczegóły)	DOŻYWOTNIA-na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	8 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,02 m²K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R10 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1 wg EN 13501
• Emisja formaldehydu	E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, " Sound-Stop"
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	8
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	23
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	33
• Absorpcja akustyczna	ΔL^w= do 21 dB
• Konstrukcja panela	panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe