PROMOCJA



PANELE Quick-step BLOS winylowe z podkładem AVSPU40277 dąb MLECZNY vinylowe deski na klik

Cena: 158.36 zł
(-**12%**) 179.95 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację**.

Stan na dzień 08-02-2024 - średnia/duża ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? -->**
winyl@wnetrzazklasa.pl

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!! LUKSUSOWE SZTYWNE PANELE WINYLOWE ZINTEGROWANE Z PODKŁADEM !!!

Quick Step ALPHA VINYL BLOS 4 plus 1 mm

AVSPU 40277 Dąb mleczny **-wzór deski**

►Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2020-2021 (PDF) - język PL

Najnowsza generacja luksusowych paneli podłogowych **z bardzo trwałego winylu** (winylowa podłoga na klik)

- **odporne na wilgoć !!!**
- **zintegrowane z podkładem**
- antypoślizgowość !
- **ultra cienkie ! - tylko 5mm**
- **najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)**
- **odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)**
- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-**głębokie fazowanie- nadające pełnię autentyczności wzoru**
- **nadają się do bezpośredniego ułożenia na płytki z fugami !!!!**
- **niezawodna ochrona przed zaplamieniem**
- **wymagają szczegółowego przeztrzegania zasad przechowywania przed montażem i samego montażu !!!**

idealne do :
łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych,pomieszczeń domowej rozrywki, okolic domowej sauny czy domowego spa, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie)

AVSPU 40277 Dąb mleczny- klasa 1, 25-lat gwarancji

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "SCRATCH & STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili

klik system - UNICLIC
łatwy i szybki montaż, "na pływająco"

czym są panele winylowe **Quick Step ALPHA VINYL** ?
Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele winylowe **układamy na "pływająco"**

Wymiary:
- 1251 mm x 189 mm
- grubość (**zaledwie 5mm - w tym wliczony podkład 1mm**)

Uwaga:

Sztywny winyl Quick-Step został zaprojektowany do instalacji ogrzewanych wewnątrz (> 5 ° C) (41 ° F), najlepiej w normalnej temperaturze pokojowej (= 18 - 30 ° C).

Sztywny RIGID winyl Quick-Step nie może być instalowane w solariach, werandach

sezonowych, przyczepach kempingowych, łodziach lub w innych nieogrzewanych

pomieszczeniach.

Instrukca montażu i konserwacji :

Ogrzewanie podłogowe quick step

Deklaracja właściwości użytkowych

Instrukcja montażu

Warunki gwarancji

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl /33
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną v fugą
• Grubość podłogi	5 mm
• Podkład zintegrowany	TAK
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe - łazienka
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1251 x 189 x 4+1mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,025 m²K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	9
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe