

**PROMOCJA**



## CLM 5788 Dąb surowy, deska, panele CLASSIC Quick-Step

Cena: 104.95 zł



**zapytania, wyceny, oferty**

**specjalne, transporty**

-----

**TEL. 725-301-600,**

[laminat@wnetrzazklasa.pl](mailto:laminat@wnetrzazklasa.pl)

---

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem  
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na  
autoryzację.**

---

Stan na **18-05-2023** duża ilość, sprawdzamy  
on-line - dostępność do potwierdzenia

---

**Dostawa GRATIS** na terenie **PL**, dla  
zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

---

Masz pytanie ? -->  
[laminat@wnetrzazklasa.pl](mailto:laminat@wnetrzazklasa.pl)

---

**CLM5788** Dąb surowy  
panele **CLASSIC Quick-Step**

---

**Co charakteryzuje laminowane panele podłogowe z  
kolekcji Quick-Step Classic ?**

- bardzo dobry stosunek cena/jakość,
- tradycyjne panele **bez fugi** w kształcie litery "V" (nr katalogowe zaczynające się od **CL**),
- tradycyjne panele bez fug, **z wyraźniej zaznaczonymi granicami** między panelami podłogowymi (nr katalogowe zaczynające się od **CLM**),
- występowanie wzorów w wersji: 1-lamelowej (tzw. pełna

deska), 2-lamelowej (pół deska) oraz 3-lamelowej (klepki),  
- zmiana grubości płyty zapewnia panelom odporność na  
zachłapanie = możliwość instalacji np. w kuchni  
- 20-letnia gwarancja producenta,

#### **Dodatkowe zalety i argumenty przemawiające na korzyść podłóg Quick-Step ?**

- **ogrzewanie podłogowe : TAK**, wszystkie panele Quick-Step  
nadają się do układania na ogrzewanie podłogowe,  
- **antystatyczność : TAK**, wszystkie podłogi Quick-Step nie  
przyciągają kurzu, łatwo je czyścić nawet w rowkach na  
łączeniach paneli z fazą. Są dzięki temu higieniczne a  
dodatkowo zapobiegają nieprzyjemnym wyładowaniom  
elektrostatycznym,  
- **antypoślizgowość (klasa R9) : TAK**, wszystkie panele  
podłogowe Quick-Step posiadają atest ,

- **listwy w kolorze podłogi** - każda podłoga Quick-step ma  
dedykowane, idealnie dopasowane kolorystycznie różnego  
typu listwy i profile podłogowe. Listwy są laminowane (nie  
plastkowe), na które producent udziela gwarancje taką samą  
jak na podłogę, listwy docinamy w narożnikach pod kątem 45  
stopni,

- **odporność na działanie promieni UV** - gwarancja trwałych  
kolorów oraz pewność, że po latach podłoga nie odbarwi się w  
miejscowo i nie będzie widocznych różnic między  
powierzchnią narażoną na działanie promieni słonecznych a  
resztą podłogi,  
- **bardzo niska emisja formaldehydu**,  
- **trudnopalność, odporność na żar papierosa i zaplamienia**,  
- **zwiększona odporność na zarysowania (SCRATCH  
GUARD)**,

#### **Łatwość montażu – dziecinnie prosty montaż :**

Dzięki opatentowanemu systemowi Uniclick panele  
Quick-Step jest łatwo położyć. Można ją zamontować na  
"zatrzask", bez użycia kleju - jest to niezwykle łatwe i bardzo  
szybkie.

Jak to działa ? Uniclick to jeden system, ale kilka  
praktycznych metod montażu.

Metoda 1 : "klikanie" pod kątem - obrócić i zatrzasnąć

Metoda 2 : "dobijanie" na płasko - wsuwanie w poziomie przy  
użyciu klocka montażowego

Metoda nr 2 jest bardzo przydatna w przypadku nieporęcznych

zakamarków.

W odróżnieniu od większości innych systemów, panele z systemem Uniclic® mogą być także łączone w poziomie. Ma to ogromne znaczenie przy montażu ostatniego rzędu paneli i w miejscach, gdzie trudne lub niemożliwe jest "klikanie" pod kątem (na przykład pod ościeżnicami drzwi lub elementami grzewczymi).

Metoda 3 : dosunąć i zatrzaskać (metoda opracowana dla rodziny produktów Exquisa)

### **Nie zapomnij o podkładzie pod panele !**

Po co go stosujemy ?

- 1) aby zapobiec uciążliwym hałasom (podkład ma decydujące znaczenie w pochłanianiu dźwięków),
- 2) aby usunąć drobne nierówności podłoża (podkład pomoże nam zniwelować drobne nierówności podłoża)

### **DLACZEGO POWINIENES WYBRAĆ PODKŁAD QUICK-STEPa ?**

- 1) korzystasz z rozwiązań Quick-Step, które zostały specjalnie opracowane i przetestowane z panelami podłogowymi Quick-Step (stosujesz właściwe produkty i masz pewność, że zachowujesz gwarancję oferowaną przez Quick-Step),
  - 2) możliwość stosowania na ogrzewanie podłogowe (wybrane typy podkładów są przetestowane pod kątem stosowania na ogrzewanie podłogowe wodne),
  - 3) podkłady QuickStep cechują się najwyższą jakością i przez wiele lat zachowują początkową grubość. A to oznacza, że wciąż wygłuszają takie dźwięki jak stukanie butów na obcasie. Stopień tłumienia dźwięku i typ tłumienia jest różny w zależności od rodzaju wybranego podkładu marki Quickstep,
  - 4) podkład pod panele Quickstep to „dwa w jednym” (**jest zintegrowany z folią paroizolacyjną**), skraca o połowę czas przygotowywania pomieszczenia do montażu podłogi. Folia przeciwwilgociowa i odporna na działanie wilgoci (DPM) z paskiem klejącym stanowi już integralną część podkładu wyrównującego. Pozwoli Wam to zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku.
  - 5) Gładka powierzchnia podkładu gwarantuje, że nie dostanie się on pomiędzy pióro i wpust paneli podczas montażu podłogi.
- Ponadto wszystkie podkłady pod panele Quickstep oferują stabilną podstawę, chroniącą system zatrzaskowy Uniclic.

### **Markowa jakość Quick-Step – o producencie :**

Quick-Step to ceniona marka belgijskiej firmy Unilin BVBA istniejącej od 1960 roku, specjalizujące się w produkcji wysokogatunkowych pokryw podłogowych.

Wymyślanie i wdrażanie nowatorskich technologii i rozwiązań, to cecha towarzysząca tej firmie od momentu opracowania w 1989 roku systemu produkcji paneli laminowanych, w którym dziś wytwarzane są prawie wszystkie panele podłogowe na świecie (system **DPL**).

W roku 1996 Quick-step przedstawił pierwszy system **bezklejowego łączenia paneli** (patent). Dziś nie ma już paneli łączonych klejem. Inni producenci paneli stosują łącze bezklejowe w oparciu o licencje, których do połowy roku 2008 właściciel marki Quick-Step udzielił aż 99. Oryginalny system łączący Quick-Step Uniclic jest jednak tylko jeden.

Producent paneli Quick-step co roku wprowadza innowacje, oto tylko nieliczne z nich:

W 2004 roku panele Quick-Step zostają wzbogacone o **właściwości antystatyczne** (patent) – podłoga nie przyciąga kurzu a jego usunięcie jest łatwe.

W 2006 roku pojawia się technologia Quick-Step INCIZO (patent) pozwalająca z jednej listwy wykonać różne profile wykończeniowe. Klienci otrzymują uniwersalną listwę, która po za zastosowaniem jako dylatacyjna, zakończeniowa czy przejściowa może też być od 2011 roku częścią profilu schodowego.

W 2007 roku Quick-Step prezentuje **panele do łazienek** (patent). Prawidłowo zainstalowane i utrzymywane, panele podłogowe z kolekcji nazwanej „Lagune”, wytrzymają w pomieszczeniu wilgotnym 10lat – stanowią cieplejszą i ładniejszą alternatywę dla płytek.

## Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	AC4 /32
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Grubość podłogi	8,0 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe ( szczegóły )	Tak - *przy zastosowaniu podkładu suma oporności cieplnej podkładu wraz panelem nie może przekroczyć 0,15 m <sup>2</sup> K/W
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deska
• Efekt-wykończenie powierzchni	--Tradycyjne deski bez fug na krawędziach
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1200 x 190 x 8mm ( standardowa deska )

• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - <a href="http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx">http://www.quick-step.com/europe/pl/pl/warranty.aspx</a>
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Opór cieplny [R]	0,055 m <sup>2</sup> K/W wg ISO 8302
• Antypoślizgowość	Klasa DS ( wg EN 13893 )
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 13329	Brak danych
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 13329 klasa 34	Brak danych
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl- s1 wg EN 14041
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologii tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Rodzaj podłogi	Panele laminowane