

PROMOCJA



BETONOWA PUSTYNNNA BURZA ILGP40274, Quick Step- ILLUME GLUE 2,5mm

Cena: 139.46 zł
(-10%) 154.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.**

Stan na dzień 25-05-2023 - ilość
deficytowa, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!

Quick Step - ILLUME GLUE

ILGP40274 BETONOWA PUSTYNNNA
BURZA-wzór BETON

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych z winylu

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 2,5mm
- najcichsze panele !
- odporne na uderzenia !

- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-**głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru**
- **niezawodna ochrona przed zaplamieniem**
- **nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami**

- **nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość**

idealne do :

łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych, pomieszczeń domowej rozrywki, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często „mopowana” lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie.

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "SCRATCH GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili **łatwy i szybki montaż**, na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn **dozwolone** zastosowanie **na ogrzewanie** (schładzanie) podłogowe

czym są panele winylowe Quick Step ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie bosą to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu.

Wymiary:

- 1000 x 500 x 2,5 mm
- grubość (**zaledwie 2,5mm**)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

[**INSTRUKCJA MONTAŻU**](#)

[**KARTA TECHNICZNA**](#)

[**MONTAŻ PODŁOGI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM**](#)

[**GWARANCJA**](#)

-

Szczegóły

| | |
|-------------------------------------|---|
| • Klasa ścieralności /użyteczności | winył /33 |
| • Jasność podłogi | Średnie |
| • Technologia montażu | klejenie do podłoża |
| • Wykończenie krawędzi | Nanofaza |
| • Grubość podłogi | 2,5 mm |
| • Podkład zintegrowany z panelem | NIE |
| • Na ogrzewanie podłogowe | Dopuszczalne |
| • Format panela | Prostokąt (a x b) |
| • Przeznaczenie użytkowe | mieszkania, domy jednorodzinne, pokoje hotelowe |
| • Wymiar elementu | 1000x500x2,5 mm |
| • Gwarancja producenta | 25 lat |
| • Ilość paneli w opakowaniu | 7 szt |
| • Odporność na wilgoć | Wodoodporna |
| • Wzór | Płytką |
| • Waga opakowania | 15,921 Kg |
| • Opór cieplny [R]: | Dobry na ogrzewanie |
| • m ² /opakowanie | 3,5m ² |
| • Charakter | nowoczesne |
| • Ilość szt w opakowaniu fabrycznym | 7 |
| • Rodzaj podłogi | Panele winylowe |