



**BETONOWA PUSTYNNNA BURZA
ILCP40274, Quick Step- ILLUME
CLICK PLUS 4,5mm**

Cena: 209.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.**

Stan na dzień 25-05-2023 - średnia/duża
ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!

Quick Step - ILLUME CLICK PLUS

**ILCP40274 BETONOWA PUSTYNNNA
BURZA-wzór BETON**

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych z winylu

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- ultra cienkie ! - tylko 4,5mm

- najcichsze panele !
- odporne na uderzenia !

- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru
- niezawodna ochrona przed zaplamieniem
- nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami

- nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość

idealne do :

łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych, pomieszczeń domowej rozrywki, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często „mopowana” lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie.

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "SCRATCH GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili **łatwy i szybki montaż**, na CLICK - zatrzaskowy system do montażu Uniclic, który dziś jest standardowym systemem stosowanym przy instalacji podłóg. Ten rewolucyjny i opatentowany system zatrzaskowy pozwoli Ci połączyć deski podłogowe bez najmniejszego wysiłku.

czym są panele winylowe Quick Step ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu.

Wymiary:

- 994 x 494 x 4,5 mm
- grubość (zaledwie 4,5mm)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

[INSTRUKCJA MONTAŻU](#)

[KARTA TECHNICZNA](#)

[MONTAŻ PODŁOGI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM](#)

[GWARANCJA](#)

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	4,5mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Format panela	Prostokąt (a x b)
• Przeznaczenie użytkowe	mieszkania, domy jednorodzinne, pokoje hotelowe
• Wymiar elementu	994 x 494 x 4,5 mm
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	4 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Wzór	Płytką
• Waga opakowania	16,64 kg
• Opór cieplny [R]:	Dobry na ogrzewanie
• m ² /opakowanie	1,964 m ²
• Charakter	nowoczesne
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	4
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe