

PROMOCJA



**AVSTT40232 SKAŁA
KORALOWA, panele WINYLOWE,
montaż na click, płyta 4V -Quick
Step - ALPHA VINYL TILES 4mm**

Cena: 179.95 zł
(-4%) 187.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
**lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.**

Stan na dzień 25-05-2023 - średnia/duża
ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!
LUKSUSOWE SZTYWNE PANELE WINYLOWE !!!

Quick Step- ALPHA VINYL TILES
CLIK 4mm

AVSTT40232 SKAŁA KORALOWA -wzór płytki

ALPHA VINYL TILES TO NOWOCZESNE WZORY W ZUPEŁNIE

NOWYM, LUKSUSOWYM WYMIARZE. DZIĘKI WYTRZYMAŁEMU, SZTYWNEMU REDZENIOWI PODŁOGA TA SPROSTA NAJWIĘKSZYM WYMAGANIOM KLIENTA. WODOSZCZELNY ZATRZASKOWY SYSTEM W POŁĄCZENIU Z TECHNOLOGIĄ HYDROFOBOWĄ ZAPEWNIĄ STUPROCENTOWĄ WODOSZCZELNOŚĆ.

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych z winylu

- odporne na wilgoć !!!
- antypoślizgowość !
- cienkie ! - tylko 4mm
- najcichsze panele !
- odporne na uderzenia !

- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru
- niezawodna ochrona przed zaplamieniem
- nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami

- nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość

idealne do :

łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych, pomieszczeń domowej rozrywki, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często „mopowana” lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie.

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "SCRATCH GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili **łatwy i szybki montaż**, na CLICK - zatraskowy system do montażu Uniclic, który dziś jest standardowym systemem stosowanym przy instalacji podłóg. Ten rewolucyjny i opatentowany system zatraskowy pozwoli Ci połączyć deski podłogowe bez najmniejszego wysiłku.

czym są panele winylowe Quick Step ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu.

Wymiary:

- 610 x 303 x 4 mm
- grubość (zaledwie 4mm)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

[INSTRUKCJA MONTAŻU](#)

[KARTA TECHNICZNA](#)

[MONTAŻ PODŁOGI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM](#)

[GWARANCJA](#)

-

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył /33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronna mikro v-fuga
• Grubość podłogi	4 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	NIE
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27°C
• Kolor dekoru/odmiana	Kamień / piaskowiec /łupek
• Format panela	Prostokąt (a x b)
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe - łazienka
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	610 x 303 x 4 mm
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	25 lat
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,025 m ² K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)

• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Płytką
• m2/opakowanie	2,772 m2
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	15
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe