PROMOCJA



PANELE Quick-step BLOS BASE winylowe bez podkładu AVSPT40038 dąb CANYON BEŻOWY winyl pcv lvt

Cena: 149.56 zł
(-**12%**) 169.95 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem **lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację**.

Stan na dzień 09-02-2024 - średnia/duża ilość, dostępność do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? --> winyl@wnetrzazklasa.pl**

NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!! LUKSUSOWE SZTYWNE PANELE WINYLOWE !!!

Quick Step- ALPHA VINYL BLOS BASE CLIK 4mm

AVSPT40038 DĄB CANYON BEŻOWY-wzór deski

ALPHA SMALL PLANKS TO IDEALNE POŁĄCZENIE RUSTYKALNOŚCI I NOWOCZESNOŚCI. DZIĘKI WYTRZYMAŁEMU, SZTYWNEMU REDZENIOWI PODŁOGA TA SPROSTA NAJWIĘKSZYM WYMAGANIOM KLIENTA. WODOSZCZELNY ZATRZASKOWY SYSTEM W POŁĄCZENIU Z TECHNOLOGIĄ HYDROFOBOWĄ ZAPEWNIA STUPROCENTOWĄ WODOSZCZELNOŚĆ.

Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych **z winylu**

- **odporne na wilgoć !!!**
- antypoślizgowość !
- **cienkie ! - tylko 4mm**
- **najcichsze panele !**
- **odporne na uderzenia !**

- ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
- opatentowana technologia-**głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię autentyczności wzoru**
- **niezawodna ochrona przed zaplamieniem**
- **nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami**

- **nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość**

idealne do :
łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych,pomieszczeń domowej rozrywki, piwnic, pomieszczeń gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często „mopowana" lub panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre krawędzie.

panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą ochronność na zaplamienie "SCRATCH GUARD" nawet najcięższe plamy (lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili **łatwy i szybki montaż,** na CLICK - zatrzaskowy system do montażu Uniclic, który dziś jest standardowym systemem stosowanym przy instalacji podłóg. Ten rewolucyjny i opatentowany system zatrzaskowy pozwoli Ci połączyć deski podłogowe bez najmniejszego wysiłku.

czym są panele winylowe **Quick Step** ?

Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu.

Wymiary:

- 1251 x 189 x 4 mm
- grubość (**zaledwie 4mm**)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

INSTRUKCJA MONTAŻU

KARTA TECHNICZNA

MONTAŻ PODŁOGI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

GWARANCJA

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl /33
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną mikro fugą
• Grubość podłogi	4 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Tak wg EN 12524 do temperatury 27ºC
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Prostokąt (a x b)
• Efekt-wykończenie powierzchni	4-stronna, obwodowa V - fuga z wyczuwalną strukturą
• Przeznaczenie użytkowe	mieszkania, apartamenty, budynki mieszkalne, pokoje hotelowe
• Właściwości antystatyczne	Tak
• Wymiar elementu	1251 x 189 x 4mm
• Gwarancja (szczegóły)	25 lat - użytkowanie mieszkaniowe; użytkowanie komercyjne na wniosek - http://www.quick-step.com.pl/Wyszukiwanie-tekstowe?FreeTextSearch=gwarancja
• Gwarancja producenta	25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	12 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna

• Opór cieplny [R]	0,025 m²K/W
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS 4856) DS (EN 14041; EN 13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl-s1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu
• Wzór	Deska
• m2/opakowanie	2,837m2
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	12
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe