


PROMOCJA



EIR 58228 - moduleo LAYRED EIR, HERRINGBONE, panele WINYLOWE na CLICK + PODKŁAD

Cena: 209.95 zł
(-16%) 249.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Stan na
dzień 20-06-2023 - ?rednia/duża ilo??,
dostępno?? do potwierdzenia**

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla

zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Kliknij i zamów BEZPŁATNE PRÓBKIZ
bezpłatną dostawą !
na stronie <https://www.moduleo.com>
możesz zamówić do 4 bezpłatnych próbek od
producenta (polecamy)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

Najlepsze oferty !

- **Najszybsza dostawa !**

wzór - EIR JODEŁKA 58228 !!! (numer
katalogowy)
kolekcja - LAYRED "EIR"JODEŁKA

podkolekcja - SIERRA OAK (uwaga! ważny jest numer
katalogowy)

WZÓR JODEŁKI 63 x 12,6 cm

Sierra Oak to synonim klasy i elegancji
ZAMKNIĘTY W JODEŁCE
(herringbone)

Wyjątkowa struktura, ozdobiona
subtelnyimi włóknami doskonale naśladuje

prawdziwe drewno zamknięte w winylu.

Panel zintegrowany z podkładem- 6mm

[Showroom ON-LINE](#)

ZOBACZ WIZUALIZACJE - wizualizator podłóg w pomieszczeniu - wirtualny SHOWROOM - **link poniżej**
<https://www.moduleo.com/pl-pl/porady/skorzystaj-z-wizualizatora-pomieszczenia>

LayRED to sztywne panele winylowe układane na klik firmy Moduleo **ze zintegrowanym podkładem.**
Natomist LayRED **EIR** to szczególna kolekcja paneli LayRED wyposażona **w niespotykaną fakturę powierzchni.**

Panele winylowe od **Moduleo** z kolekcji **LayRed EIR** dzięki strukturze synchronicznej (**EMBOSED IN REGISTER**) oddają swój realistyczny wygląd i fakturę, która wyróżnia je z pośród innych kolekcji.

Moduleo LayRED w wersji "EIR" posiadają również najgrubszą warstwę ochronną **0,55** poliuretanu (TwinGuard).

LAY RED "EIR" - korzyści :

- klasa użytkowa - 23/33,
- warstwa ścierna : 0,55 poliuretanu (TwinGuard) na powierzchni warstwy użytkowej,
- wymiar - 63cm x 12,6m,
- **niepowtarzalność wzoru** - możesz ułożyć 25m² podłogi bez żadnego powtórzenia nadruku na panelu,
- fugi : 4-stronna (4-krawędziowa) subtelna V-fuga,
- najnowszej generacji **szytwe panele winylowe** z zatrzaskowym łączem typu klik,
- **ZINTEGROWANE Z PODKŁADEM** - profesjonalny czerwony podkład podklejony pod panel - **PODKŁAD W CENIE PANELI !!!**

- **grubość 6mm** - całkowita - **razem z podkładem**,
- **najprostsze w montażu** wśród paneli winylowych,
- **najlepsze wśród paneli winylowych** pod względem zastosowania przy remoncie - między innymi **dzięki stosunkowo dużej tolerancji na nierówności podłoża jak na panele winylowe** - dopuszczalna nierówność do 5mm/2metry (do 5mm nierówności na odcinku 2 metrów długości).

*Należy jednak pamiętać, że **wygląd i użyteczność paneli LayRed będzie tak dobry jak jakość podłoża (równość, stabilność) na którym będą zamontowane. Podłoża niepewne (o większych nierównościach, garbach, czy nagłych zmianach poziomu) muszą zostać odpowiednio przygotowane przed montażem.***

- **matowe** wykończenie,
- subtelne **4-stronne V-fugi na krawędziach** każdej deski i płytki winylowej,
- o wielowarstwowej budowie - **zbudowane z 12 warstw**,
- **unikalna technologia włókna szklanego**, która stabilizuje rdzeń,
- stosunkowo duża tolerancja na zmiany temperatur - mała reakcja zmiany kształtu na ciepło/zimno (**najbardziej stabilny wymiarowo winyl !**) - nie mniej podłoga nie może być bezpośrednio narażona na duże nasłonecznienie,
- **odporna na działanie wody**,
- uczucie ciepła i maksymalnej miękkości pod stopami,
- dobre właściwości wyłumiania odgłosu chodzenia (do -21 dB delta Lw),
- **KOMPATYBILNE Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM "ZATOPIONYM W POSADZCE"**,
- odporne na plamy,
- montaż odbywa się w systemie zatrzaskowym (Click), który eliminuje użycie klejów,
- podczas montażu panele LayRed można ciąć nożem Stanley, unikając hałasu i kurzu, a zintegrowany podkład pod panelem oszczędza czas na jego układanie,

• **NIE WYMAGA DYLATACJI POPRZECZNEJ (w przejściach między pomieszczeniami)** do 200m²

• **WYMAGA DYLATACJI OBWODOWEJ** - jak w przypadku wszystkich podłóg układanych w systemie pływającym,

DYLATACJA OBWODOWA dla LayRed - wymagania dotyczące dylatacji od ścian

Najdłuższy bok pomieszczenia (najdłuższa krawędź od ściany do ściany)	Dylatacyjna OBWODOWA (przerwa od ścian) - ze wszystkich stron w warunkach standardowych tj. pomieszczenia o temperaturze od 6 do 35 st.C (bez bezpośredniego nasłonecznienia za szkłem w pomieszczeniach z powłoką przeciwsłoneczną)	Dylatacyjna OBWODOWA (przerwa od ścian) - ze wszystkich stron w warunkach ekstremalnych tj. niezamieszkałe domy wakacyjne, ogrody zimowe
2 metry	min. 1,5 mm	min. 3 mm
4 metry	min. 3 mm	min. 6 mm
8 metrów	min. 6 mm	min. 12 mm
10 metrów	min. 7,5 mm	min. 15 mm

W trakcie montażu zaleca się układanie paneli wybierając i "mieszając" je z trzech różnych paczek, aby zapewnić naturalne zróżnicowanie odcieni tj. aby nie umieścić zbyt wielu podobnych (jasnych lub ciemnych) paneli obok siebie.

LayRED --by moduleo

Lay Red to szczególna kolekcja firmy Moduleo.

Lay Red to sztywna podłoga winylowa najnowszej generacji ze **zintegrowanym podkładem**, która daje najlepszą stabilność podłoża winylowej w każdych warunkach domowych.

Zintegrowany podkład od LayRed jest dołączony do produktu. Gwarantuje to łatwiejszą i szybszą instalację, lepsze tłumienie dźwięku oraz skuteczniejszą niwelację nierówności podłoża. Odgłosy trzeszczenia, spowodowane zalegającym pod spodem brudem lub ziarenkami piasku, są całkowicie pochłaniane.

LayRED to kolekcja zaawansowanych technologicznie podłóg firmy Moduleo. Produkty Moduleo wytwarzane są w fabryce w Avelgem w Belgii. Moduleo to marka luksusowych podłóg winylowych Grupy IVC - światowego lidera w dziedzinie ich projektowania i produkcji. Moduleo wyznacza standardy przyszłych generacji podłóg winylowych. Od 2015 roku Grupa IVC jest częścią Mohawk Industries Inc., światowego lidera na rynku podłóg.

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/33
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	6 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	TAK
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	IDEALNY na ogrzewanie podłogowe
• Format panela	Deska wąska, krótka (klepka)
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Wymiar elementu	63x12,6 cm
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	10 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Antypoślizgowość	Klasa R10 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1 wg EN 13501
• Emisja formaldehydu	E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, " Sound-Stop"
• Wzór	Klepka
• Waga opakowania	ok. 7,5kg
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	10
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	23
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	33
• Absorpcja akustyczna	$\Delta L^w =$ do 21 dB
• Konstrukcja panela	panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe