

PROMOCJA



EIR 51282 - moduleo LAYRED EIR, HERRINGBONE, panele WINYLOWE na CLICK + PODKŁAD

Cena: 209.95 zł
(-16%) 249.95 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

**Stan na
dzień 20-06-2023 - ?rednia/duża ilo??,
dostępno?? do potwierdzenia**

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla

zamówień od 2500zł (przy przedpłacie)

Kliknij i zamów BEZPŁATNE PRÓBKIZ
bezpłatną dostawą !
na stronie <https://www.moduleo.com>
możesz zamówić do 4 bezpłatnych próbek od
producenta (polecamy)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

Najlepsze oferty !

- **Najszybsza dostawa !**

wzór - EIR JODEŁKA 51282 !!! (numer
katalogowy)
kolekcja - LAYRED "EIR" JODEŁKA

podkolekcja - LAUREL OAK (uwaga! ważny jest numer
katalogowy)

WZÓR JODEŁKI 63 x 12,6 cm

Laurel Oak to synonim klasy i elegancji
ZAMKNIĘTY W JODEŁCE
(herringbone)

Wyjątkowa struktura, ozdobiona
subtelnymi włóknami doskonale naśladuje

prawdziwe drewno zamknięte w winylu.

Panel zintegrowany z podkładem- 6mm

[Showroom ON-LINE](#)

ZOBACZ WIZUALIZACJE - wizualizator podłóg w pomieszczeniu - wirtualny SHOWROOM - **link poniżej**
<https://www.moduleo.com/pl-pl/porady/skorzystaj-z-wizualizatora-pomieszczenia>

LayRED to sztywne panele winylowe układane na klik firmy Moduleo **ze zintegrowanym podkładem.**
Natomist LayRED **EIR** to szczególna kolekcja paneli LayRED wyposażona **w niespotykaną fakturę powierzchni.**

Panele winylowe od **Moduleo** z kolekcji **LayRed EIR** dzięki strukturze synchronicznej (**EMBOSED IN REGISTER**) oddają swój realistyczny wygląd i fakturę, która wyróżnia je z pośród innych kolekcji.

Moduleo LayRED w wersji "EIR" posiadają również najgrubszą warstwę ochronną **0,55** poliuretanu (TwinGuard).

LAY RED "EIR" - korzyści :

- klasa użytkowa - 23/33,
- warstwa ścierna : 0,55 poliuretanu (TwinGuard) na powierzchni warstwy użytkowej,

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winył 23/33
• Jasność podłogi	Średnie
• Technologia montażu	na "klik"
• Wykończenie krawędzi	4-stronną V-fugą
• Grubość podłogi	6 mm
• Podkład zintegrowany z panelem	TAK
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	IDEALNY na ogrzewanie podłogowe
• Format panela	Deska wąska, krótka (klepka)
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Wymiar elementu	63x12,6 cm
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	10 szt
• Odporność na wilgoć	Wodoodporna
• Antypoślizgowość	Klasa R10 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1 wg EN 13501
• Emisja formaldehydu	E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, " Sound-Stop"
• Wzór	Klepka
• Waga opakowania	ok. 7,5kg
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	10
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	23
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	33
• Absorpcja akustyczna	$\Delta L^w =$ do 21 dB
• Konstrukcja panela	panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe