PROMOCJA



JODEŁKA panele WINYLOWE z PODKŁADEM na KLIK model 22210CC moduleo LAYRED HERRINGBONE 22210

Cena: 180.00 zł
(-**28%**) 249.95 zł

Zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty





TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dost?pno?ci przez zakupem lub z?o?enie zamówienia i poczekanie na autoryzacj?.

Stan na dzie? 15.03.2024 - ?rednia/du?a ilo??, dost?pno?? do potwierdzenia

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla zamówie? od 2500z? (przy przedp?acie)

Kliknij i zamów BEZP?ATNE PRÓBKI z bezp?atn? dostaw? !
na stronie https://www.moduleo.com
mo?esz zamówi? do 4 bezp?atnych próbek od producenta (polecamy)

Masz pytanie ? -->
winyl@wnetrzazklasa.pl

Najlepsze oferty !

- **Najszybsza dostawa !**

wzór - 22210 !!! (numer katalogowy)
kolekcja - LAYRED **JODEŁKA**

podkolekcja **- BLACKJACK OAK** (uwaga, ważny jest numer katalogowy)

WZÓR JODEŁKI 63 x 12,6 cm

Blackjack Oak to synonim klasy i elegancji ZAMKNIĘTY W JODEŁCE.

Wyjątkowe podłogi inspirowane naturą. Realistyczna i naturalna struktura

górnej warstwy doskonale odzwierciedla prawdziwe drewno zamknięte w

winylu. Panel zintegrowany z podkładem- 6mm.

Showroom ON-LINE

ZOBACZ WIZUALIZACJĘ - wizualizator podłóg w pomieszczeniu - wirtualny SHOWROOM **- link poniżej** https://www.moduleo.com/pl-pl/porady/skorzystaj-z-wizualizatora-pomieszcze%C5%84

LayRED to **sztywne panele** winylowe układane na klik firmy Moduleo **ze zintegrowanym podkładem**.

LAY RED jodełka - korzyści :

- klasa użytkowa **- 23/33,**
- warstwa ścierna : **0,55 poliuretanu (TwinGuard) na powierzchni warstwy użytkowej,**
- wymiar - **303,3 x 609,6 mm**
- **niepowtarzalność wzoru** - możesz ułożyć **25m2 podłogi bez żadnego powtórzenia nadruku na panelu**,
- fugi : 4-stronna (4-krawędziowa) subtelna V-fuga,
- najnowszej generacji **sztywne panele winylowe** z zatrzaskowym złączem typu klik,
- **ZINTEGROWANE Z PODKŁADEM** - profesjonalny czerwony podkład podklejony pod panel - **PODKŁAD W CENIE PANELI !!!**

- **grubość 6mm** - całkowita - **razem z podkładem**,
- **najprostsze w montażu** wśród paneli winylowych,
- **najlepsze wśród paneli winylowych** pod względem **zastosowania przy remoncie** - między innymi **dzięki stosunkowo dużej tolerancji na nierówności podłoża jak na panele winylowe** - dopuszczalna nierówność do **5mm/2metry** (do 5mm nierówności na odcinku 2 metrów długości).

*Należy jednak pamiętać, że **wygląd** i użyteczność **paneli LayRed będzie tak dobry jak jakość podłoża** (równość, stabilność) **na którym będą zamontowane**. Podłoża niepewne (o większych nierównościach,*

garbach, czy nagłych zmianach poziomu) muszą zostać odpowiednio przygotowane przed montażem.

- **matowe** wykończenie,
- subtelne **4-stronne V-fugi na krawędziach** każdej deski i płytki winylowej,
- o wielowarstwowej budowe **- zbudowane z 12 warstw**,
- **unikalna technologia włókna szklanego**, która stabilizuje rdzeń,
- stosunkowo duża tolerancja na zmiany temperatur - mała reakcja zmiany kształtu na ciepło/zimno (**najbardziej stabilny wymiarowo winyl** !) - nie mniej podłoga nie może być bezpośrednio narażona na duże nasłonecznienie,
- **odporna na działanie wody**,
- uczucie ciepła i maksymalnej miękkości pod stopami,
- dobre właściwości wytłumiania odgłosu chodzenia (do -21 dB delta Lw),
- **KOMPATYBILNE Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM "ZATOPIONYM W POSADZCE"**,
- odporne na plamy,
- montaż odbywa się w systemie zatrzaskowym (Click), który eliminuje użycie klejów,
- podczas montażu panele LayRed można ciąć nożem Stanley, unikając hałasu i kurzu, a zintegrowany podkład pod panelem oszczędza czas na jego układanie,

- **NIE WYMAGA** DYLATACJI **POPRZECZNEJ (w przejściach między pomieszczeniami)** do 200m2
- **WYMAGA** DYLATACJI **OBWODOWEJ** - jak w przypadku wszystkich podłóg układanych w systemie pływającym,

DYLATACJA OBWODOWA dla LayRed **- wymagania** dotyczące **dylatacji od ścian**

Najdłuższy bok pomieszczenia (najdłuższa krawędź od ściany do ściany)	**Dylatacyjna OBWODOWA (przerwa od ścian)** - ze wszystkich stron **w warunkach standardowych** tj. pomieszczenia o temperaturze od 6 do 35 st.C (bez bezpośredniego nasłonecznienia za szkłem w pomieszczeniach z powłoką przeciwsłoneczną)	**Dylatacyjna OBWODOWA (przerwa od ścian)** - ze wszystkich stron w warunkach **ekstremalnych** tj. niezamieszkałe domy wakacyjne, ogrody zimowe
2 metry	**min. 1,5 mm**	**min. 3 mm**
4 metry	**min. 3 mm**	**min. 6 mm**
8 metrów		

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/33
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	na "clik"
• Wykończenie krawędzi	z 4-stronną v fugą
• Grubość podłogi	6 mm
• Podkład zintegrowany	TAK
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	IDEALNY na ogrzewanie podłogowe
• Format panela	wąskie i krótkie (klepki)
• Efekt-wykończenie powierzchni	Faktura naturalnej deski
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Wymiar elementu	63x12,6 cm
• Gwarancja (szczegóły)	DOŻYWOTNIA-na ścieranie, poplamienie i wyblaknięcie (dot.pomieszczeń mieszkalnych-gwarancja komercyjna na wniosek klienta)
• Gwarancja producenta	powyżej 25 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	10 szt
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Antypoślizgowość	Klasa R10 (DIN 51130)
• Klasyfikacja palności	Klasa Bfl- s1 wg EN 13501
• Emisja formaldehydu	E1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,55 mm
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Zintegrowana z panelem mata wyciszająca, " Sound-Stop"
• Wzór	Klepka
• Waga opakowania	ok. 7,5kg
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	10
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	23
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	33
• Absorpcja akustyczna	ΔL^w= do 21 dB
• Konstrukcja panela	panele w całości winylowe, wierzchnia warstwa utwardzona poliuretanem
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe