

KARTA INFORMACYJNA

Sika® Reemat Premium

Wzmacniająca mata z włókien szklanych

OPIS PRODUKTU

Sika® Reemat Premium jest matą szklaną stosowaną jako zbrojenie membran płynnych Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-602 BR oraz Sikalastic®-621 TC.

Sika® Reemat Premium stosowana jest także jako mata wzmacniająca w systemie posadzkowym Sikafloor®-RB58 oraz systemach balkonowych Sika.

ZASTOSOWANIE

- Do eksponowanych systemów dachowych SikaRoof® MTC 12, 15, 18 oraz 22;
- Do obróbek SikaRoof® MTC Flashing oraz detali SikaRoof® MTC Detaling;
- Do konstrukcji dachów zielonych SikaRoof® MTC Green oraz balastowanych SikaRoof® MTC Ballast;
- Do naprawy istniejących oraz konstrukcji nowych dachów;
- Do konstrukcji dachów o skomplikowanej geometrii, pełnych detali również miejsc trudno dostępnych.
- Jako mata wzmacniająca w systemach posadzkowych i balkonowych

CHARAKTERYSTYKA

- Łatwa i szybka aplikacja na powierzchnię oraz detale;
- Dostosowuje się do różnych kształtów, profili na powierzchni;
- Sprawdzone rozwiązanie z zastosowaniem membrany Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-621 TC oraz Sikalastic®-618
- Zapewnia właściwą grubość warstwy spodniej;
- Zwiększa właściwości mostkowania pęknięć warstwy spodniej.

DANE PRODUKTU

POSTAĆ / KOLORY

Biała mata z włókna szklanego

OPAKOWANIA

Rolki:	szerokość 1,3 m	długość 150 m
	szerokość 1,3 m	długość 90 m
	szerokość 0,3 m	długość 128 m

SKŁADOWANIE

Materiał składować płasko, chronić przed zagnieceniami, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +10°C do +35°C.

DANE TECHNICZNE


BAZA CHEMICZNA	Mata o nieregularnym układzie włókien szklanych.
MASA POWIERZCHNIOWA	225 g/m ²

INFORMACJE O SYSTEMIE

STRUKTURA SYSTEMU

SikaRoof® MTC 12, 15, 18, 22

Powłoki odporne na UV, o wydłużonym czasie użytkowania, nadające się na istniejące dachy oraz jako pokrycia refleksyjne, a także jako wysokiej jakości hydroizolacje dla dachów nowych, jak i dla ich remontów.



Układ warstw:

1 warstwa Sikalastic®-601 BC zbrojona matą Sika® Reemat Premium i pokryta Sikalastic®-621 TC

W przypadku systemów posadzkowych i balkonowych należy zapoznać się z odpowiednimi Kartami informacyjnymi.

INSTRUKCJA APLIKACJI

SPOSÓB APLIKACJI

Przed aplikacją Sikalastic®-601 BC podłoże musi być odpowiednio przygotowane. Warstwa gruntująca nie może pozostawać lepka w dotyku. Czas oczekiwania przed nakładaniem kolejnych powłok należy sprawdzić w Karcie Informacyjnej odpowiedniego materiału gruntującego.

Dachy eksponowane:

SikaRoof® MTC 12, 15, 18, 22: Nałożyć pierwszą powłokę Sikalastic®-601 BC i rozwałkować Sika® Reemat natychmiast, kiedy warstwa jest jeszcze mokra. Rozłożyć dokładnie zapobiegając powstawaniu pęcherzyków i fałd. Minimalny zakład maty Sika® Reemat Premium to 5 cm. Przed nakładaniem drugiej i trzeciej warstwy Sikalastic®-621 TC należy przestrzegać Czasu Oczekiwania podanego w odpowiednich Kartach Informacyjnych.

Należy zawsze zaczynać od detali przed hydroizolacją powierzchni poziomych.

W przypadku systemów posadzkowych i balkonowych należy zapoznać się z odpowiednimi Kartami informacyjnymi.

UWAGI DO STOSOWANIA

Sika® Reemat Premium stosuje się w połączeniu z Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-621 TC, Sikalastic®-614, Sikalastic®-618 oraz w systemach posadzkowych i balkonowych Sika.

Na powierzchnie niestabilne i spękanе oraz połączenia i styki w podłożach powinna być stosowana mata Sikalastic® Reemat Premium.

WAŻNE INFORMACJE

UWAGA

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Sika zastrzega sobie prawo zmiany właściwości swoich produktów. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami sprzedaży i dostawy. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

Sika Poland Sp. z o.o.

Dachy / Posadzki
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska
www.sika.pl

Opracował

TM Dachy / TM Posadzki
Tel: +48 22 31 00 700
Fax: +48 22 31 00 800
e-mail: sika.poland@pl.sika.com



Karta Informacyjna
Sika® Reemat Premium
25.05.2015

Nr identyfikacyjny 02 09 02 90 300 0 000004

Polski
Dachy / Posadzki