




























# DANE TECHNICZNE

## wineo 500

Laminowana podłoga wykonana zgodnie z normą EN 13329, przeznaczona do układania bezklejowego

# wineo

	wineo 500 small V4 	wineo 500 medium V2 	wineo 500 large V2 	wineo 500 XL V4 	
<b>Wymiary</b>	1380 x 160,5 mm	1288 x 195 mm	1380 x 246 mm	1845 x 195 mm	
<b>Grubość panela</b>	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	
<b>Opakowanie</b>	paczka: 9 paneli / 1,99 m <sup>2</sup>	paczka: 9 paneli / 2,26 m <sup>2</sup>	paczka: 8 paneli / 2,72 m <sup>2</sup>	paczka 6 paneli / 2,16 m <sup>2</sup>	
	paleta: 66 paczek / 131,34 m <sup>2</sup>	paleta 52 paczki / 117,52 m <sup>2</sup>	paleta 52 paczki / 141,44 m <sup>2</sup>	paleta 50 paczek / 108,00 m <sup>2</sup>	
<b>Gwarancja</b>	Pomieszczenia mieszkalne: 20 lat zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH				
<b>Klasyfikacja</b>				<b>Budowa</b>	
 <b>Klasa użyteczności 23</b> Mocno obciążone pomieszczenia użyteczności prywatnej EN ISO 10874	Korytarz, kuchnia, salon, gabinet		<b>Struktura powierzchni</b> różne struktury		
 <b>Klasa użyteczności 32</b> Średnio obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej EN ISO 10874	Biura, sklepy, kawiarnie		<b>Warstwa wierzchnia</b> Wytrzymała warstwa żywicy melaminowej – Overlay		
 <b>AC4</b> Odporność na ścieranie EN 13329, Załącznik E	AC4		<b>Papier dekoracyjny</b>		
 Odporność na uderzenia EN 13329, Załącznik H	IC2		<b>Płyta nośna:</b> Aqua-Protect®		
 Trudnopalność EN 13501-1	Cfl - s1		<b>Łączenie: (bezolejowe)</b> • Łączenie LocTec®  • Fold-Down – Łączenie na krótkiej krawędzi przy wineo 500 XL V4 		
 Antypoślizgowość EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS		<b>Impregnacja krawędzi</b>		
 Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV		<b>Przeciwiąg wykonane z żywicy melaminowej</b>		
 Odporność warstwy użytkowej na zaplamienia EN 438-2	Materiały grupy 1+2: ≥ poziom 5 Materiały grupy 3: ≥ poziom 4		<b>Autentyczne fugi</b> V2 / V4 – w zależności od kolekcji		
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Skala Wollblau: ≥6 Skala Graua: ≥4		<b>Certyfikaty</b>		
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,01 mm – żadnej widocznej zmiany		 windmöller flooring products WFP GmbH Nord-West Ring 21 D-20828 Augustdorf <b>Laminatfußboden</b> DGP: 0101001 EN 14041:2004  Laminat Flooring to be used within a building.		
 Odporność podczas przesuwania nogi od mebli EN 424	Żadnych widocznych szkód przy użyciu nogi typu 0				
 Odporność na kółka obrotowe EN 425 / ISO 4918	Należy używać kółek miękkich do podłóg twardych (typ W) – żadnych widocznych zmian lub uszkodzeń jak zdefiniowano w normie EN 425				
 Współczynnik oporu ciepła EN 12667	< 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W				
 <b>E1</b> HCHO Emisja formaldehydów EN 717-1	E1		 <b>WKI</b> Z-156: 006-010 Emissionseigenschaften Bsp. Grenzwert  <b>A+</b> Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles représentant le risque de détérioration de la santé sur une échelle de classement A+ à C		
<b>Ochrona środowiska</b>	<b>Pomieszczenia mieszkalne:</b> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <b>Pomieszczenia publiczne:</b> _kod katalogu odpadów: Nr AVV 170201		 <b>Blue Angel</b> www.blauengel.de www.wfp.de  <b>PEFC</b> Förderung von nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de		

**Wskazówki:**

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe z odpowiednim materiałem podkładowym – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27°C
  - Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
  - Nie dopuszcza się do całościowego przyklejania do podłoża podłogi bez zintegrowanej maty wyciszającej
- Przyklejanie do podłoża wraz ze zintegrowaną matą wyciszającą – po konsultacji z działem technicznym firmy windmüller flooring products WFP GmbH. Firma windmüller flooring products WFP GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.