

DANE TECHNICZNE

wineo 700 medium

Laminowana podłoga wykonana zgodnie z normą EN 13329, przeznaczona do układania bezklejowego

wineo

	wineo 700 medium			
Wymiary	1288 x 195 mm			
Grubość panela	8 mm			
Opakowanie	paczka: 9 paneli / 2,26 m ²			
	paleta: 52 paczki / 117,52 m ²			
Gwarancja	Pomieszczenia mieszkalne: 20 lat zgodnie z gwarancją windmüller flooring products WFP GmbH			
Klasyfikacja			Budowa	
	Klasa użyteczności 23 Mocno obciążone pomieszczenia użyteczności prywatnej EN ISO 10874	Korytarz, kuchnia, salon, gabinet	1	Struktura powierzchni różne struktury
	Klasa użyteczności 33 Mocno obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej EN ISO 10874	Biura, sklepy, kawiarnie, domy handlowe	2	Warstwa wierzchnia Wytrzymała warstwa żywicy melaminowej – Overlay
	Odporność na ścieranie EN 13329, Załącznik E	AC5	3	Papier dekoracyjny
	Odporność na uderzenia EN 13329, Załącznik H	IC3	4	Warstwa wzmacniająca DPL+ dodatkowy papier przeciwprężny
	Trudnopalność EN 13501-1	C _{fl} - s1	5	Płyta nośna: Aqua-Protect®
	Antypoślizgowość EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	6	Łączenie (bezklejowe): Łączenie LocTec®
	Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	7	Impregnacja krawędzi
	Odporność warstwy użytkowej na zaplamienia EN 438-2	Materiały grupy 1+2: ≥ poziom 5 Materiały grupy 3: ≥ poziom 4	8	Przeciwiąg wykonany z żywicy melaminowej
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Skala Wollblau: ≥6 Skala Graua: ≥4	Certyfikaty	
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤0,01 mm – żadnej widocznej zmiany	<p>windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>Laminatfußboden DOP: 0101001 EN 14041:2004</p> <p>Laminat Flooring to be used within a building.</p>	
	Odporność podczas przesuwania nogi od mebli EN 424	Żadnych widocznych szkód przy użyciu nogi typu 0		
	Odporność na kółka obrotowe EN 425 / ISO 4918	Należy używać kółek miękkich do podłóg twardych (typ W) – żadnych widocznych zmian lub uszkodzeń jak zdefiniowano w normie EN 425		
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	< 0,06 (m ² K)/W		
	Emisja formaldehydów EN 717-1	E1		
Ochrona środowiska		<u>Pomieszczenia mieszkalne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi	<p>windmüller flooring products WFP GmbH Z-156.606-410 Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIN-Grundnorm</p> <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR</p> <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des bâtiments résidentiels présentement mis en service de la classe A+ (forte sur une échelle de classe allant de C (faibles émissions) à A+ (très faibles émissions))</p>	

Pomieszczenia publiczne: kod katalogu
odpadów: Nr AVV 170201



Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe z odpowiednim materiałem podkładowym – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27°C
 - Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
 - Nie dopuszcza się do całościowego przyklejania do podłoża podłogi bez zintegrowanej maty wyciszającej
- Przyklejanie do podłoża wraz ze zintegrowaną matą wyciszającą – po konsultacji z działem technicznym firmy windmüller flooring products WFP GmbH. Firma windmüller flooring products WFP GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.